

## NILFISK S3B



- 3 motores independientes tipo “by-pass”.
- Filtros Clase L o M.
- Compacto. Robusto y fiable
- Fácil de transportar. Palanca de liberación de contenedor.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Pintura epoxi.
- Filtro HEPA opcional.
- Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

El modelo S3B posee 3 motores independientes tipo “by-pass” y está disponible con depósitos de 50 ó 100L de capacidad.

Ambos modelos están contruidos en acero pintado al fuego, dotados de una gran robustez. El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiar el depósito sin necesidad de desmontar otras partes del aspirador.

Los modelos S2B y S3B están diseñados para recoger material húmedo y seco.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V)	230
Peso (kg)	70
Capacidad del depósito (L)	100
Superficie filtro principal (cm <sup>2</sup> )	19500
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Entrada (mm)	70
Clase de protección IP	43
Nivel presión de sonido (dB(A))	75
Potencia nominal (kW)	3
Flujo de aire sin manguera (m <sup>3</sup> /h - l/m)	486 - 8100
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210
Largo x ancho x alto (mm)	795x600x1570



Aspirador industrial