HIDROLAVADORA

TECNAMAQ
MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nilfisk

NILFISK MC 3C

La hidrolavadora Nilfisk MC 3C está diseñada para tareas de limpieza simples o generales y es la elección ideal para comercios, pequeñas empresas, garajes pequeños y granjas. Esta gama viene con una bomba equipada con un motor de 2800 rpm con pistones de acero inoxidable para tareas de limpieza simples, pudiendo cambiar la intensidad de uso de baja a media.
La MC 3C está equipada con dos características nuevas y que le añaden una gran facilidad de uso para que sea más fácil de usar y entender:

• Soporte para la pistola pulverizadora: Después de realizar algunos estudios de calidad de la MC 3C, se concluyó que la pistola pulverizadora era uno de los elementos que más se rompían durante el transporte de la hidrolimpiadora. Esto se debía a que no se guarda correctamente y quedaba desprotegida. La nueva gama MC ahora incluye un soporte innovador que mantiene la pistola a salvo.
• Sistema de enrollado de cable: Es una característica bastante simple pero muy apreciada por los clientes de los otros productos de esta gama. Este sistema hace que enrollar y desenrollar el cable de alimentación sea mucho más fácil, reduciendo el tiempo de preparación de la máquina y de almacenamiento.

Trifásica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No	107146376
Peso (KG)	36
Largoxanchoxalto (MM)	382x382x1017
Presión de la bomba (BAR/MPA)	150/15
Impacto de limpieza (KG/FORCE)	3
Caudal de agua qmax/qiec (L/H)	660/600
Temperatura de entrada máxima (°C)	60
Consumo de energía (KW)	3.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/15
Cable eléctrico	5
Altura de aspiración seca (M)	0.5
Tamaño de la boquilla	.0370
Pistones de acero inoxidable	3
Bomba (RPM)	2800