

NILFISK MC PE / DE

HIDROLAVADORA



Gasolina/Diesel

- Bombas robustas de vida útil larga
- Diseño robusto
- Motor Honda en versiones gasolina
- Motor Yanmar L100DE en versión diésel
- Amplia gama de modelos para todo tipo de aplicaciones
- Sistema de accesorios Ergo

Las gamas de hidrolavadoras MC PE o DE son perfectas para zonas donde no haya electricidad disponible o no sea lo suficientemente potente. Ideal para zonas de limpieza de difícil acceso.

La capacidad de succión y auto aspirado permite que se pueda sacar agua de un depósito, pozo, lago u otra fuente natural. Utilizada en industrias agrícolas, de construcción o de alquiler. Las grandes ruedas neumáticas garantizan una buena maniobrabilidad sobre terreno desigual que pueden encontrarse en áreas en construcción y entornos agrícolas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (KG)	27
Largoxanchoxalto (MM)	762x546x603
Presión de la bomba (BAR/MPA)	165/16.5
Impacto de limpieza (KG/FORCE)	3.9
Caudal de agua qmax/qiec (L/H)	810/750
Temperatura de entrada máxima (°C)	60
Tamaño de la boquilla	.0370
Energía petroleo	Honda GX200
Fuente de la energía	diesel
Pistones cerámicos	3
Bomba (RPM)	3490
Motor power hp (kW)	6.5 (4.7)