

NILFISK S2B



- 2 motores independientes tipo "by-pass".
- Filtros Clase L o M.
- Compacto.
- Robusto y fiable.
- Fácil de transportar.
- Palanca de liberación de contenedor.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Pintura epoxi.
- Filtro HEPA opcional.
- Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

El S2B, esta equipado con 2 motores independientes tipo "by-pass" y con un depósito de 50 l de capacidad.

El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontar otras partes del aspirador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V)	230
Peso (kg)	64
Capacidad depósito (l)	50
Superficie filtro principal (cm ²)	19500
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Toma (mm)	70
Clase de proteccion ip	43
Nivel de ruido dB(A)	74
Ratio de potencia (kW)	2
Flujo de aire sin manguera (m ³ /h - l/m)	330 - 5500
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210
Largo x ancho x alto (mm)	795x600x1275



Aspirador industrial